

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 04:36

Link do produktu: <https://drukarkitoner.pl/konica-minolta-bizhub-227-p-18292.html>

Konica Minolta Bizhub 227

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 - 7 dni
Numer katalogowy	min-005
Kod producenta	227
Producent	Konica Minolta
Rodzaj produktu	Laserowa
Kolor	Mono

Opis produktu

Funkcje kluczowe

- Szybkość A4/A3: 22/14 str./min. w trybie czarno-białym
- Formaty papieru: A5-A3
- Ekonomiczna, czarno-biała drukarka wielofunkcyjna A3
- Najnowocześniejsza technologia druku mobilnego
- Doskonale nadaje się do niewielkich biur

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Do 22 kopii/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	Do 14 kopii/minutę
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Do 22 kopii/minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	5,3 s.
Czas nagrzewania (sek.)	Ok. 20 s. Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1 - 9,999
Format oryginału	A5 - A3
Skalowanie	25-400% w odstępach 0,1 %; automatyczny zoom
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie;

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1 800 (odpowiednik) x 600 dpi
Język opisu strony	PCL6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows 8.1 (32/64)Windows Server 2003/2003 R2Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)Windows Server 2012/2012 R2 (64)Macintosh OS X 10.xUnix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy"

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze	Do 45 obrazów/min.
Prędkość skanowania w czerni	Do 45 obrazów/min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me)Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)Skanowanie do FTPSkanowanie do skrzynki użytkownikaSkanowanie do USBSkanowanie do HDD1 Skanowanie do DPWSSkanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF
Miejsca docelowe skanowania	2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja faksu

Standard faksu	G3
Transmisja faksu	Analogowai-FaxKolorowy i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe faksowania	2,100 (pojedynczo + grupami)
Funkcje faksowania	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Rodzaje skrzynek	PublicznyPrywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem)Grupowy (z uwierzytelnieniem)
Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny drukDruk szyfrowanych PDFOdbiór faksuOdpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Przedruk; kombinacjaPobieranieWysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks)Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Opcjonalny dysk twardy (GB)	250 GB
Standardowe interfejsy	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ² Opcjonalnie dostępne RADF

Gramatura papieru (g/m ²)	60-220 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard:1,100 arkuszy, Maksymalnie.: 3,600 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m ² Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-A3, własne rozmiary; 60 - 220 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m ² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 60 - 220 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-A3; 60-209 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maksymalnie 3,300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maksymalnie 250 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maksymalnie 1,000 arkuszy
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	10000
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	19 000 Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego
Wydajność tonera czarno-białego	23 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego	80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz)
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	585 x 660 x 735 mm (Standardowa konfiguracja urządzenia głównego)
Waga systemu (kg)	Ok. 56,5 kg

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika
Konta użytkowników	Do 1,000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)Definiowanie dostępu do funkcji użytkownikaUwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnieUwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie
Aplikacje	PageScope Net Care Device ManagerPageScope Data AdministratorPageScope Box OperatorPageScope Direct PrintPrint Status NotifierDriver Packaging UtilityLog Management Utility

* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że przedstawione dane techniczne nie zawierają błędów lub braków. Zdjęcia prezentowanych produktów przedstawiają wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Ewentualne różnice czy błędy w opisie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.