

Link do produktu: <https://drukarkitoner.pl/konica-minolta-bizhub-c258-p-18293.html>

## Konica Minolta Bizhub C258

Cena brutto	<b>3 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 844,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 - 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>min-008</b>
Kod producenta	<b>C258</b>
Producent	<b>Konica Minolta</b>
Rodzaj produktu	<b>Laserowa</b>
Kolor	<b>Kolorowa</b>

### Opis produktu

## Kserokopiarka Konica Minolta bizhub C258

### Zestaw zawiera: DF-629, DK-510, zestaw tonerów

Bezpłatna instalacja przez serwis na terenie Warszawy i okolic.

#### Funkcje kluczowe

- Druk kolorowy i monochromatyczny z szybkością 25 str./min.
- Formaty papieru: A6-SRA3, własne formaty papieru i papier bannerowy o długości do 1,2 m.
- Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności, dostosowany do obecnego stylu pracy.
- Ograniczone oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, zapewniającej niskie zużycie energii na konkurencyjnym poziomie, co pozwala oszczędzać energię i pieniądze.
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym funkcjom bezpieczeństwa, które ograniczają ryzyko utraty danych i zapewniają poufność danych poufnych.

#### Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri HD™
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Do 25 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Do 25 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	do 15 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	do 15 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Do 25 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w kolorze	Do 25 str./min.

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	6,1 s.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	7,5 s.
Czas nagrzewania (sek.)	Ok. 20 s.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-9 999
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

### Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy"

### Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze	Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)
Prędkość skanowania w czerni	Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks. 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP

### Specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3 (opcjonalnie)
Transmisja faksu	Analogowai-FaxKolorowy i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG

Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6 Kbps
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	2 100 (pojedynczo i grupami)
Funkcje faksu	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax

### Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	250 GB (standard)
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2 Dostępny RADF lub Dalscan ADF
Rozmiar papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )	52-300 g/m <sup>2</sup>
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1 150 arkuszy Maks.: 6 650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	<b>Taca 1:</b> 550 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Podajnik boczny:</b> 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty papieru, 60-210 g/m <sup>2</sup>
Opcjonalne podajniki papieru	<b>Taca 3:</b> 1 x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Taca 3 + 4:</b> 2 x 500 arkuszy A5-A3, 52- 256 g/m <sup>2</sup> <b>Kaseta o dużej pojemności:</b> 2 500 arkuszy, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3 300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m <sup>2</sup> )
Pojemność odbiorcza zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Składanie listowe	Do 3 arkuszy
Pojemność składania listowego	Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m <sup>2</sup> )
Pojemność odbiorcza	Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	13 000 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	80 000 stron
Wydajność tonera czarno-białego	28 000 stron
Wydajność tonerów CMY	26 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego	90 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania CMY	55 000 stron
Pobór mocy	220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	615 x 685 x 771 mm (z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru)
Waga systemu (kg)	Ok. 85 kg

### Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów;
----------------	---

	szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem)
Konta użytkowników	Do 1,000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)Definiowanie dostępu do funkcji użytkownikaUwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnieUwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device ManagerPageScope Data AdministratorPageScope Box OperatorPageScope Direct PrintPrint Status NotifierDriver Packaging UtilityLog Management Utility

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.

\* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że przedstawione dane techniczne nie zawierają błędów lub braków. Zdjęcia prezentowanych produktów przedstawiają wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Ewentualne różnice czy błędy w opisie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.