



Konica Minolta Bizhub C308

Cena brutto	3 890,00 zł
Cena netto	3 162,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	min-020
Kod producenta	C308
Producent	Konica Minolta

Opis produktu

Jeśli potrzebujesz niezawodnego urządzenia wielofunkcyjnego do swojego biura, Konica Minolta Bizhub C308 to doskonały wybór. Sprawdza się idealnie nie tylko w kwestii kolorowego druku i kopiowania, ale też sprawnie pełni funkcje kolorowego skanera. Obsługuje naprawdę szeroką gamę formatów - od A6 do SRA3 i posiada dodatkowe opcje związane z wykańczaniem dokumentów.

Wiele funkcji w jednym urządzeniu - Konica Minolta Bizhub C308

Kserokopiarki Konica Minolta Bizhub posiadają opcje sortowania, oraz opcjonalnie zszywania i dziurkowania. W razie potrzeby istnieje możliwość druku na papierze o grubości sięgającej 300 g/m². Kserokopiarka jest łatwa w obsłudze dzięki prostemu i intuicyjnemu panelowi sterującemu. Opcją dodatkową może być sterowanie mobilne, dzięki czemu wydruk będzie możliwy... z poziomu telefonu komórkowego!

Bizhub C308 - najlepsza oferta dla małych i średnich firm

Urządzenie poleasingowe Konica Minolta Bizhub C308 ma niewielkie rozmiary i wagę, co jest jej ogromnym atutem. Przy swojej wielofunkcyjności stanie się centrum komunikacyjnym dla całej firmy, nie zajmując wiele miejsca. Kserokopiarka posiada system zabezpieczeń, jak np. uwierzytelnianie użytkowników czy automatyczne usuwanie danych z pamięci. To najlepsza gwarancja ochrony poufnych danych i dokumentów. Zapraszamy do kontaktu - nasi specjaliści doradzą i pomogą odpowiednio skonfigurować urządzenie, by idealnie odpowiadało potrzebom Twojej firmy.

Podana cena dotyczy jednostki centralnej wraz z podajnikiem górnym DF-629, podstawą DK-510 oraz kompletem tonerów na co najmniej 10 tysięcy wydruków . Urządzenie gotowe do pracy. Jeżeli interesuje Cię inna konfiguracja , bądź masz pytania / wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego [662 402 952](tel:662402952).

Specyfikacja kopiarki Konica Minolta Bizhub C308

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	30 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	30 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	15 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	15 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	30 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	30 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	5.6 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	7.3 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Ok. 20 sek. *
	* Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 odcieni

Kopiowanie wielokrotne
Format oryginału
Skalowanie
Funkcje kopiowania

1-9,999
A5-A3
25-400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie
Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

Specyfikacja drukarki Bizhub C308

Rozdzielczość drukowania (dpi)
Systemy operacyjne

1 800 x 6001 200 x 1 200PCL 6 (XL 3.0)PCL 5c
PostScript 3 (CPSI 3016)XPSWindows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64)Windows Server 2012 R2Macintosh OS X 10.xUnix, Linux, Citrix

Czcionki drukarki
Funkcje drukowania

80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy"

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze
Prędkość skanowania w czerni
Rozdzielczość skanowania (dpi)
Tryby skanowania

Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)
Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)
Maks. 600 x 600
Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me)Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTPskanowanie do skrzynki użytkownika,Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAVskanowanie do DPWSSkanowanie sieciowe TWAIN
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)
2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Formaty plików

Miejsca docelowe skanowania
Funkcje skanowania

Specyfikacja faksu

Standard faksu
Transmisja faksu
Rozdzielczość faksu (dpi)
Kompresja faksu
Prędkość modemu (Kbps)
Miejsca docelowe faksowania
Funkcje faksowania

Super G3 (opcjonalnie)
Analogowai-FaxKolorowy i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax
Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
MH; MR; MMR; JBIG
Do 33.6 Kbps
2100 (pojedynczo i grupami)
Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów
Rodzaje skrzynek

Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
PublicznyPrywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem)Grupowy (z uwierzytelnieniem)
Bezpieczny drukDruk szyfrowanych PDFOdbiór faksuOdpytywanie faksu
PobieranieWysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks)Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Rodzaje skrzynek systemowych

Funkcjonalność skrzynek użytkownika

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)
Standardowy dysk twardy (GB)

2,048 (standard)
250 (standard)

Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ² Dostępny RADF lub Dalscan ADF
Rozmiar papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m ²)	52-300 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1 150 arkuszy Maks.: 6 650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru, banner, 60-300 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ² A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie;
Tryby wykańczania (opcja)	dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3,300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1,000 arkuszy
Składanie do listu	Do 3 arkuszy
Składanie do listu (pojemność)	Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); bez ograniczeń
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	Maks.: 100 arkuszy (taca); bez ograniczeń
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	16 000 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	100 000 stron
Wydajność tonera czarno-białego	28 000
Wydajność tonerów CMY	26 000
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego	600 000
Wydajność sekcji obrazowania CMY	600 000
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1.5 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	615 x 685 x 779 mm (z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasyety papieru)
Waga systemu (kg)	Ok. 85 kg.

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem)
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie
Aplikacje	Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w

danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.

- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.